

**Rubinetto rapido eSafe serie 320 con filetto femmina**

Rubinetto rapido **eSafe serie 320** con filetto femmina conforme alle norme standard ISO 4414 ed EN 983, in acciaio zincato/ottone.

- Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.



Codice	€	Filetto femmina (BSP)	Ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)	Forza di collegamento (N)
R802150005	◆	1/4"	7,6	2250	16	140	86
R802150010	◆	3/8"	7,6	2250	16	140	86
R802150015	◆	1/2"	7,6	2250	16	140	86

**Rubinetto rapido eSafe serie 320 con portagomma Stream-Line**

Rubinetto rapido **eSafe serie 320** con portagomma Stream-Line conforme alle norme standard ISO 4414 ed EN 983, in acciaio zincato/ottone.

Raccordo Streamline per tubo cod. R81005 e spirali R81226.

- Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.



Codice	€	Ø tubo (mm)	Ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)	Forza di collegamento (N)
R802200005	◆	6,5x10	7,6	2250	16	140	86
R802200010	◆	8x12	7,6	2250	16	140	86
R802200015	◆	11x16	7,6	2250	16	140	86

**Innesto rapido eSafe serie 320 con portagomma a resca**

Innesto rapido **eSafe serie 320** con portagomma a resca conforme alle norme standard ISO 4414 ed EN 983, in acciaio zincato temprato.

- Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.



Codice	€	Ø int. tubo (mm)	Ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)
R801550010	◆	6,3	7,6	2250	16	140
R801550015	◆	8	7,6	2250	16	140
R801550020	◆	10	7,6	2250	16	140
R801550025	◆	13	7,6	2250	16	140

**Innesto rapido eSafe serie 320 con filetto maschio**

Innesto rapido **eSafe serie 320** con filetto maschio conforme alle norme standard ISO 4414 ed EN 983, in acciaio zincato temprato.

Sigillante pre-applicato sul filetto.

- Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.



Codice	€	Filetto maschio (BSPT)	Ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)
R801600005	◆	1/8"	7,6	2250	16	140
R801600010	◆	1/4"	7,6	2250	16	140
R801600015	◆	3/8"	7,6	2250	16	140
R801600020	◆	1/2"	7,6	2250	16	140

**Innesto rapido eSafe serie 320 con filetto femmina**

Innesto rapido **eSafe serie 320** con filetto femmina conforme alle norme standard ISO 4414 ed EN 983, in acciaio zincato temprato.

- Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.



Codice	€	Filetto femmina (BSP)	Ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)
R801650010	◆	1/4"	7,6	2250	16	140
R801650015	◆	3/8"	7,6	2250	16	140
R801650020	◆	1/2"	7,6	2250	16	140