



Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • **Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici**



Pistola di soffiaggio con beccuccio in gomma per aria

Pistola di soffiaggio con beccuccio in gomma per aria, spillo in acciaio inox, raccordo e valvola in ottone, guarnizioni in gomma NBR. Temperatura di utilizzo: -10 °C +90 °C.



| Codice | € | Connessione | Flusso d'aria a 9 bar (l/min) | Pressione max consigliata (bar) | Peso (Kg) |
|------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|
| R821550005 | ◆ | Raccordo con dado fresato R805650010 | 760 | 10 | 0,089 |



Pistola di gonfiaggio professionale

Pistola di gonfiaggio professionale con comando a leva a due posizioni per scarico/gonfiaggio e testina in zama ottonata con leva, manometro ø 60 mm protetto contro le sovrappressioni con scala 0÷12 bar e 0÷170 psi, tubo in PVC da 400 mm, corpo in alluminio nichelato, guarnizioni in gomma NBR. Temperatura di utilizzo: -20 °C +60 °C.



| Codice | € | Connessione | Peso (Kg) |
|------------|---|--------------------------------------|-----------|
| R822050010 | ◆ | Raccordo con dado fresato R805650010 | 0,565 |



Pistola di gonfiaggio

Pistola di gonfiaggio con comando a pulsante per scarico/gonfiaggio e testina in zama ottonata con leva, manometro ø 60 mm protetto contro le sovrappressioni con scala 0÷12 bar e 0÷170 psi, tubo in PVC da 400 mm, corpo in materiale plastico, guarnizioni in gomma NBR. Temperatura di utilizzo: -20 °C +60 °C.



| Codice | € | Connessione | Peso (Kg) |
|------------|---|--------------------------------------|-----------|
| R822550005 | ◆ | Raccordo con dado fresato R805650010 | 0,395 |



Pistola di gonfiaggio

Pistola di gonfiaggio con comando di gonfiaggio a leva e di scarico pressione a pulsante, testina in zama ottonata con leva, manometro ø 60 mm con scala 0÷12 bar e 0÷170 psi, tubo in PVC da 400 mm, corpo in alluminio nichelato, guarnizioni in gomma NBR. Temperatura di utilizzo: -20 °C +60 °C.



| Codice | € | Connessione | Peso (Kg) |
|------------|---|--------------------------------------|-----------|
| R822100005 | ◆ | Raccordo con dado fresato R805650010 | 0,385 |



Testina di gonfiaggio

Testina di gonfiaggio, corpo in zama ottonata e leva in acciaio nichelato, guarnizione in gomma NBR.



| Codice | € | Ø attacco portagomma (mm) |
|------------|---|---------------------------|
| R822950005 | ◆ | 6 |



Kit di utensili per aria compressa

Kit di utensili per aria compressa composto da: aerografo, pistola per lavaggio con nafta, pistola gonfiaggio, pistola soffiaggio, tubo spiralato preassemblato e raccordi.



| Codice | € | Connessione |
|------------|---|--------------------------------------|
| R823050005 | ◆ | Raccordo con dado fresato R805650010 |