



Suola in PU e Vibram



Suola in PU con spuntero antiusura e battistrada in gomma Vibram®.
Resistente a 300°C per contatto (HRO), agli acidi e oli.
Disegno del battistrada autopulente, con Standard Antislip SRC.



Calzatura alta WELD 2 cat. S3S HRO WG CI HI

Caratteristiche:

- tomaia in pelle Nubuck Dakar ingrassato Hydro
 - fodera 3D Air circulation 320 gr
 - suola in PU-Gomma VIBRAM®-HRO
 - soletta Climaction-Fit 337
 - puntale Fiber cap SXT
 - lamina antiperforazione KX resistente al chiodo da 3 mm
- Conforme alla norma **EN ISO 20349-2:2017**.



Codice	€	Misura	Categoria protezione	Colore
S158560038	◇	38	S3S HRO WG CI HI	nero
S158560039	◇	39	S3S HRO WG CI HI	nero
S158560040	◆	40	S3S HRO WG CI HI	nero
S158560041	◆	41	S3S HRO WG CI HI	nero
S158560042	◆	42	S3S HRO WG CI HI	nero
S158560043	◆	43	S3S HRO WG CI HI	nero

Codice	€	Misura	Categoria protezione	Colore
S158560044	◆	44	S3S HRO WG CI HI	nero
S158560045	◆	45	S3S HRO WG CI HI	nero
S158560046	◇	46	S3S HRO WG CI HI	nero
S158560047	◇	47	S3S HRO WG CI HI	nero
S158560048	◇	48	S3S HRO WG CI HI	nero



Soletta Climaction Fit 337



Soletta Climaction Fit 337 anatomica ed ergonomica, supporto in foam a cellule aperte assorbente e traspirante, termoformatura progettata per un comfort eccezionale.

Costituita da:

- 1 - strato traspirante
- 2 - strato per la dissipazione delle cariche elettrostatiche
- 3 - strato in schiuma traspirante ad azione antibatterica



Codice	€	Misura
S158580038	◇	38
S158580039	◇	39
S158580040	◆	40
S158580041	◆	41
S158580042	◆	42
S158580043	◆	43

Codice	€	Misura
S158580044	◆	44
S158580045	◆	45
S158580046	◇	46
S158580047	◇	47
S158580048	◇	48

PROTEZIONE PIEDI