



Protezione mani • Protezione occhi • Protezione vie respiratorie • Protezione udito • Protezione testa • Protezione anticaduta



### Guanti in maglia interamente spalmati in nitrile

Guanti (mod. Polytril Top) in maglia di poliammide nera **interamente spalmata in nitrile** nero per la massima destrezza, ottima impermeabilità e resistenza all'abrasione, per la manipolazione fine di oggetti bagnati per gocciolamento o **immersi in olio**, lunghezza totale 250 mm. Particolarmente indicati per l'industria edile, automobilistica e metallurgica.

Conforme alla norma **EN 388:2016 4121X**.

Codice	€	Misura	Confezione paia
S101450005	◆	7	10
S101450010	◆	8	10
S101450015	◆	9	10
S101450020	◆	10	10

EN 388



CE

4121X EN 420



### Guanti in maglia spalmati in microschiuma di nitrile

Guanti in filato **Coreshield™** (mod. 21-1518B) con fodera in fibra di nylon nera e spalmatura in **microschiuma di nitrile nero** sul palmo e sulla punta delle dita, rinforzo sul pollice, traspirabilità ed aderenza eccezionale, ridotto affaticamento delle mani, comfort e resistenza all'abrasione, **finezza 18** per una destrezza e aderenza al massimo livello, digitazione diretta sui pannelli touchscreen delle macchine utensili e degli smartphone senza necessità di sfilare i guanti, **marcatore colorato sul guanto del livello di protezione al taglio**. Particolarmente indicati per: movimentazione generale, assemblaggio di piccole parti, imballaggio, magazzino, manutenzione leggera, movimentazione di materiali, spedizioni.

Conforme alla norma **EN 388:2016 4X21A**.

Codice	€	Misura	Confezione paia
S104250007	◆	7	10
S104250008	◆	8	10
S104250009	◆	9	10
S104250010	◆	10	10
S104250011	◇	11	10

EN 388



CE

4X21A EN 420



CORESHIELD™



### Guanti in maglia spalmati in nitrile super-sottile

Guanti in filato **Coreshield™** (mod. 21-1818B) con fodera in fibra di nylon nera e spalmatura in **nitrile nero super-sottile** sul palmo e sulla punta delle dita, rinforzo sul pollice, morbidezza e sensazione di comfort alle mani, aderenza a materiali asciutti, impermeabilità ad acqua e olio, **finezza 18** per una destrezza e aderenza al massimo livello, digitazione diretta sui pannelli touchscreen delle macchine utensili e degli smartphone senza necessità di sfilare i guanti, **marcatore colorato sul guanto del livello di protezione al taglio**. Particolarmente indicati per: movimentazione generale, assemblaggio di piccole parti, imballaggio, magazzino, manutenzione leggera, movimentazione di materiali, spedizioni.

Conforme alla norma **EN 388:2016 4X21A**.

Codice	€	Misura	Confezione paia
S104300007	◆	7	10
S104300008	◆	8	10
S104300009	◆	9	10
S104300010	◆	10	10
S104300011	◇	11	10

EN 388



CE

4X21A EN 420



CORESHIELD™

PROTEZIONE MANI