

Guanti fiore bovina bianco bordato

Guanti di protezione per uso professionale in pelle fiore, pollice ad ala, elastico stringipolso sul dorso, bordatura con fettuccina in cotone. Indicato per lavori di manutenzione sia leggera che pesante, carpenteria, edilizia, officine meccaniche, carrellisti, lavori di smerigliatura, sbavatura, manipolazione pezzi meccanici e oggetti vari. Conforme alle norme **EN 388:2016 3132X**.

Codice	€	Misura	Confezione paia
S10250005	◆	8	12
S10250010	◆	9	12
S10250015	◆	10	12
S10250020	◆	11	12

EN 388



CE

3132X

EN 420



Guanti palmo fiore dorso in crosta

Guanti di protezione per uso professionale, palmo, dorso indice e dorso pollice in pelle fiore, dorso in pelle crosta bovina, pollice ad ala, elastico stringipolso sul dorso, bordatura con fettuccina in cotone. Indicato per lavori di manutenzione sia leggera che pesante, carpenteria, edilizia, officine meccaniche, carrellisti, lavori di smerigliatura, sbavatura, manipolazione pezzi meccanici e oggetti vari. Conforme alle norme **EN 388:2016 3132X**.

Codice	€	Misura	Confezione paia
S102550005	◆	8	12
S102550010	◆	9	12
S102550015	◆	10	12
S102550020	◆	11	12

EN 388



CE

3132X

EN 420



Guanti per saldatura

Guanti per saldatura a 5 dita, in pelle crosta bovina rossa, fodera interna in cotone e cuciture in filato Kevlar®, manichetta in crosta da 150 mm. Indicati per lavori di sbavatura, smerigliatura e saldatura.

Conforme alle norme **EN 388:2016 3133X, EN 407:2004 413X4X, EN 12477:2001 tipo A**.

Codice	€	Misura	Confezione paia
T559050010	◆	10	12

EN 388



3133X

EN 407



413X4X

EN 12477



Tipo A

CE

EN 420



Guanti per saldatura

Guanti per saldatura a 5 dita, in pelle crosta bovina blu, fodera interna in cotone e cuciture in filato Kevlar®, **palmo e piega pollice rinforzati in pelle crosta gialla**, manichetta in crosta da 150 mm. Indicati per lavori di sbavatura, smerigliatura e saldatura.

Conforme alle norme **EN 388:2016 3133X, EN 407:2004 413X4X, EN 12477:2001 tipo A**.

Codice	€	Misura	Confezione paia
T556100010	◆	10	12

EN 388



3133X

EN 407



413X4X

EN 12477



Tipo A

CE

EN 420



Guanti per saldatura TIG

Guanti per saldatura TIG a 5 dita, in pelle fiore di capretto con manichetta in crosta di 15 cm, ottima flessibilità e destrezza, massima sensibilità per il miglior trattamento di tutti i diametri di bacchette TIG.

Conforme alle norme **EN 388: 2111X, EN 407: 412X4X, EN 12477:2001 tipo B**.

Codice	€	Misura	Confezione paia
T556150009	◆	9	12
T556150010	◆	10	12

EN 388



2111X

EN 407



412X4X

EN 12477



Tipo B

CE

EN 420

