

Honeywell Facciale filtrante con protezione FFP2 NR D OV con valvola

Facciale filtrante monouso **serie 5000** modello **5251** con protezione **FFP2 NR D OV** con carboni attivi, versione **con valvola di espirazione, guarnizione a tenuta totale**. Ipoallergenico e privo di lattice, PVC e silicone. Elevato comfort respiratorio comprovato dal superamento del test opzionale di resistenza all'intasamento con polvere di dolomite.

Livello massimo di utilizzo: può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **12 x TLV** (conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009).

Impiego: edilizia, industria automobilistica, industria del legno (ad eccezione della lavorazione di legno duro), attività agricole ed ortofrutticole, lavorazione dei metalli, polveri, **fumi e aerosol a bassa e media tossicità, ozono, fumi di saldatura**. Il facciale filtrante è inoltre idoneo in caso di esposizione a **livelli di gas e vapori organici al di sotto del TLV**, alleviando il fastidio degli odori da essi generati.



Codice	€	Pz.	Taglia
S201350005	€	5	M/L

Honeywell Facciale filtrante con protezione FFP1 NR D AV con valvola

Facciale filtrante monouso **serie 5000** modello **5161** con protezione **FFP1 NR D AV** con carboni attivi, versione **con valvola di espirazione, guarnizione a tenuta totale**. Ipoallergenico e privo di lattice, PVC e silicone. Elevato comfort respiratorio comprovato dal superamento del test opzionale di resistenza all'intasamento con polvere di dolomite.

Livello massimo di utilizzo: può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **4 x TLV** (conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009).

Impiego: edilizia, industria automobilistica, industria del legno (ad eccezione della lavorazione di legno duro), attività agricole ed ortofrutticole, lavorazione dei metalli, polveri, **fumi e aerosol a bassa e media tossicità, ozono, fumi di saldatura**. Il facciale filtrante è inoltre idoneo in caso di esposizione a **livelli di gas e vapori acidi al di sotto del TLV**, alleviando il fastidio degli odori da essi generati.



Codice	€	Pz.	Taglia
S20200005	€	20	M/L

Honeywell Facciale filtrante con protezione FFP1 NR D

Facciale filtrante monouso **serie Comfort 5000** con protezione **FFP1 NR D**. Ipoallergenico e privo di lattice, PVC e silicone. Guarnizione di tenuta in tessuto di poliestere. Elevato comfort respiratorio. Livello massimo di utilizzo: può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi.

Livello massimo di utilizzo: può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **4 x TLV** (conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009).

Impiego: polveri e aerosol a bassa tossicità, come carbonato di calcio, cotone, legno tenero, farina, silice amorfa, pollini.

S20205 - modello **5185** in versione **senza valvola di espirazione**.

S20210 - modello **5186** in versione **con valvola di espirazione**.



S20205

S20210

Finale Codice	€	Pz.	Taglia
S20205	€	20	M/L
S20210	€	20	

Honeywell Facciale filtrante con protezione FFP2 NR D

Facciale filtrante monouso **serie Comfort 5000** con protezione **FFP2 NR D**. Ipoallergenico e privo di lattice, PVC e silicone. Guarnizione di tenuta in tessuto di poliestere. Elevato comfort respiratorio.

Livello massimo di utilizzo: può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **12 x TLV** (conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009).

Impiego: polveri, fumi e aerosol a media tossicità, come polvere di alluminio, ferro, calce viva, soda caustica.

S20215 - modello **5208** in versione **senza valvola di espirazione**.

S20220 - modello **5209** in versione **con valvola di espirazione**.



S20215

S20220

Finale Codice	€	Pz.	Taglia
S20215	€	20	M/L
S20220	€	20	