



### Dispenser per inserti auricolari



Dispenser (**mod. One Touch™**) per inserti auricolari monouso, realizzato in materia plastica ABS con piastra posteriore in acciaio verniciato a polvere, può essere montato a parete tramite adattatore da acquistare separatamente o posizionato su un piano. Può essere posizionato all'interno o all'esterno, resistente alle intemperie e ai raggi solari, con vassoio nella parte inferiore è anche dotato di fori per il drenaggio dell'acqua, erogazione accurata di un inserto auricolare alla volta con una semplice rotazione, finestra frontale per la verifica del livello di scorta residua.

Inserti auricolari conformi alla norma **EN 352-2**.



Codice	€ Per conf.	Valore di attenuazione SNR (dB)	Valori di attenuazione H/M/L (dB)	Esecuzione	Contenuto paia	Immagine
S252410005	◇	-	-	base One Touch™ Pro per boccione	-	1
S252410010	◇	-	-	adattatore a parete per base One Touch™ Pro	-	2
S252410015	◇	37	37/34/31	boccione 1100	500	3
S252410020	◇	28	30/24/22	boccione Classic	500	4
S252410025	◇	36	34/34/31	boccione E-A-Rsoft™ Yellow Neons	500	5
S252410030	◇	37	37/34/31	sacchetto ricarica 1100	2000	6
S252410035	◇	28	30/24/22	scatola ricarica Classic	500	7
S252410040	◇	36	34/34/31	scatola ricarica E-A-Rsoft™ Yellow Neons	500	8



### Inserti auricolari monouso

Inserti auricolari monouso (**mod. com4-fit**), in schiuma poliuretana espansa, tecnologia **X Grip** per ridurre la pressione di contatto nel condotto uditivo e semplificare sensibilmente l'estrazione del tappo, particolarmente adatti alle persone che hanno un condotto uditivo sottile, comfort elevato anche negli usi prolungati.

Conforme alla norma **EN 352-2**.



Codice	€ Per conf.	Valore di attenuazione SNR (dB)	Valori di attenuazione H/M/L (dB)	Confezione paia
S252420005	◆	33	33/30/29	200



### Inserti auricolari monouso

Inserti auricolari monouso (**mod. x-fit**), in schiuma poliuretana espansa, tecnologia **X Grip** per ridurre la pressione di contatto nel condotto uditivo e semplificare sensibilmente l'estrazione del tappo, particolarmente adatti per l'uso in ambienti con elevata rumorosità, comfort elevato anche negli usi prolungati.

Conforme alla norma **EN 352-2**.



Codice	€ Per conf.	Valore di attenuazione SNR (dB)	Valori di attenuazione H/M/L (dB)	Confezione paia
S252430005	◆	37	35/34/34	200



### Dispenser per inserti auricolari

Dispenser (**mod. one2click**) per inserti auricolari monouso, meccanismo di erogazione controllata e sistema "one2click" chiaramente percepibile, capacità di 600 paia di inserti auricolari monouso (500 paia xtra-fit). Può essere fissato con viti a parete o tramite l'**adattatore magnetico, da acquistare separatamente, su superfici metalliche ferrose come armadi per utensili, alloggiamenti di macchine e container**, vassoio di raccolta che impedisce la caduta dei tappi, ricarica possibile anche con contenuto residuo.

Inserti auricolari conformi alla norma **EN 352-2**.



Codice	€ Per conf.	Valore di attenuazione SNR (dB)	Valori di attenuazione H/M/L (dB)	Esecuzione	Contenuto paia	Immagine
S252440005	◇	33	33/30/29	dispenser com4-fit	600	1
S252440010	◇	37	35/34/34	dispenser x-fit	600	2
S252440015	◇	-	-	dispenser vuoto	-	3
S252440020	◇	-	-	adattatore per fissaggio magnetico	-	4
S252440025	◇	33	33/30/29	scatola ricarica com4-fit	300	5
S252440030	◇	37	35/34/34	scatola ricarica x-fit	300	5

PROTEZIONE UDITO