



### 3M Elmetto di protezione

Elmetto di protezione (**mod. H700N**), con fori di ventilazione per il miglioramento del comfort, bardatura in plastica girevole di 180° con regolazione a cricchetto per consentire di indossare l'elmetto rovesciato, frontalino di dimensioni ridotte per garantire una maggiore visibilità verso l'alto, fascia antisudore sostituibile, slot per aggancio cuffie antirumore con attacco per elmetto.

Conforme alla norma **EN 397:2012+A1:2012**.

Codice	€	Colore (dB)	Peso (gr)
S252900005	◆	bianco	350
S252900010	◆	giallo	350
S252900015	◆	azzurro	350
S252900020	◆	rosso	350



### Elmetto di protezione per lavori sotto tensione

Elmetto di protezione (**mod. NSB100**) per lavori sotto tensione, versione non aerata, bardatura a cremagliera a 4 punti, doppio meccanismo di bloccaggio per impedire che l'elmetto si allenti in condizioni normali, frontalino di dimensioni ridotte per garantire una maggiore visibilità verso l'alto, **certificato** per l'utilizzo nei lavori sotto tensione o in prossimità di parti in **tensione fino a 1.000 V CA o 1.500 V CC**.

Conforme alle norme **EN 397:2012+A1:2012, EN 50365:2002**.

Codice	€	Colore	Peso (gr)
S300010005	◇	bianco	390
S300010010	◇	giallo	390
S300010015	◇	blu	390
S300010020	◇	rosso	390



EN 50365



### Elmetto di protezione

Elmetto di protezione (**mod. Granite Wind**), con fori di ventilazione per il miglioramento del comfort, sistema di bloccaggio ergonomico One-D Rotor per la regolazione con una sola mano, **senza frontalino per garantire la massima visibilità verso l'alto**, bardatura in poliammide con 3 fasce tessili e 8 punti di fissaggio, sottogola rimovibile con 3 punti di fissaggio, frontalino termoformato sostituibile per un adeguato assorbimento del sudore.

Conforme alla norma **EN 397:2012+A1:2012**.

Codice	€	Colore	Peso (gr)
S300020005	◇	bianco	368
S300020010	◇	giallo	368



### Elmetto di protezione per lavori sotto tensione

Elmetto di protezione (**mod. Granite Peak**), per lavori sotto tensione, versione non aerata, sistema di bloccaggio ergonomico One-D Rotor per la regolazione con una sola mano, **senza frontalino per garantire la massima visibilità verso l'alto**, bardatura in poliammide con 3 fasce tessili e 8 punti di fissaggio, sottogola rimovibile con 3 punti di fissaggio, frontalino termoformato sostituibile per un adeguato assorbimento del sudore, **certificato** per l'utilizzo nei lavori sotto tensione o in prossimità di parti in **tensione fino a 1.000 V CA o 1.500 V CC**.

Conforme alle norme **EN 397:2012+A1:2012, EN 50365:2002**.

Codice	€	Colore	Peso (gr)
S300030005	◇	bianco	350
S300030010	◇	giallo	350



EN 50365



PROTEZIONE UDITO  
PROTEZIONE TESTA