



Cinghia di ancoraggio ad anello

Cinghia di ancoraggio ad anello con connettore a D, nastro in poliestere da 45 mm, anello a D in acciaio bloccato su estremità cucita, da usare esclusivamente in abbinamento a dispositivi anticaduta e **per lavori ad altezze limitate**.

Conforme alle norme **EN 795 classe B, EN 354**.



Codice	€	Lunghezza (m)
S551170005	◇	1
S551170010	◇	1,5



Cinghia di ancoraggio con asole

Cinghia di ancoraggio con asole, nastro in poliestere da 25 mm, terminali capicorda cuciti, da usare esclusivamente in abbinamento a dispositivi anticaduta e **per lavori ad altezze limitate**.

Conforme alle norme **EN 795 classe B, EN 354**.




Codice	€	Lunghezza (m)
S551180005	◇	1
S551180010	◇	1,5
S551180015	◇	2



Braca di ancoraggio

Braca di ancoraggio (**mod. MJ51**) in acciaio galvanizzato con asole terminali per l'ancoraggio a travi e putrelle, fune \varnothing 6,3 mm con guaina protettiva in plastica, anche per poter utilizzare il dispositivo anticaduta retrattile cod. S55074 in orizzontale.

Conforme alle norme **EN 795 tipo B, EN 354**.



Codice	€	Lunghezza (m)	\varnothing fune (mm)
S55180005	◇	1	6,3



Braca di ancoraggio

Braca di ancoraggio in acciaio galvanizzato con asole terminali per l'ancoraggio a travi e putrelle, fune \varnothing 8 mm con guaina protettiva in plastica.

Conforme alle norme **EN 795 tipo B, EN 354**.



Codice	€	Lunghezza (m)	\varnothing fune (mm)
S551210005	◇	1	8