



## Grebiule per saldatura rinforzato

Grebiule per saldatura **rinforzato**, ampio rinforzo cucito all'interno, lacci in pelle con ganci automatici, cuciture in filato Kevlar®.  
Conforme alla norma **EN ISO 11611 classe 2**.



Codice	€	Dimensione (mm)
T556050005	◆	600x900

EN ISO 11611



classe 2



## Guanti per saldatura

Guanti per saldatura a 5 dita, in pelle crosta bovino rossa, fodera interna in cotone e cuciture in filato Kevlar®, manichetta in crosta da 150 mm. Indicati per lavori di sbavatura, smerigliatura e saldatura.  
Conforme alle norme **EN 388:2016 3133X, EN 407:2004 413X4X, EN 12477:2001 tipo A**.



Codice	€	Misura	Confezione paia
T559050010	◆	10	12

EN 388



3133X

EN 407



413X4X

EN 12477



Tipo A

CE

EN 420



## Guanti per saldatura

Guanti per saldatura a 5 dita, in pelle crosta bovino blu, fodera interna in cotone e cuciture in filato Kevlar®, **palmò e piega pollice rinforzati in pelle crosta gialla**, manichetta in crosta da 150 mm. Indicati per lavori di sbavatura, smerigliatura e saldatura.  
Conforme alle norme **EN 388:2016 3133X, EN 407:2004 413X4X, EN 12477:2001 tipo A**.



Codice	€	Misura	Confezione paia
T556100010	◆	10	12

EN 388



3133X

EN 407



413X4X

EN 12477



Tipo A

CE

EN 420



## Guanti per saldatura TIG

Guanti per saldatura TIG a 5 dita, in pelle fiore di capretto con manichetta in crosta di 15 cm, ottima flessibilità e destrezza, massima sensibilità per il miglior trattamento di tutti i diametri di bacchette TIG.  
Conforme alle norme **EN 388:2111X, EN 407:412X4X, EN 12477:2001 tipo B**.



Codice	€	Misura	Confezione paia
T556150009	◇	9	12
T556150010	◇	10	12

EN 388



2111X

EN 407



412X4X

EN 12477



Tipo B

CE

EN 420

