



TKNCHEM Lubrificante viscoso al silicone Sil-C L635

Prodotto a base di fluido silconico **ad alta viscosità**, completamente privo di solventi. È stato appositamente formulato per essere utilizzato come distaccante, lubrificante ed impermeabilizzante. Il prodotto può essere utilizzato per la lubrificazione di: nastri trasportatori, linee di imbottigliamento, guarnizioni industriali, industrie alimentari.

Non spruzzare in prossimità di linee di verniciatura e su tutto ciò che dovrà essere successivamente verniciato o trattato superficialmente.

Aspetto: incolore liquido.



Codice	€	Pz.	Confezione
U052500004	---	12	Spray 400 ml

TKNCHEM Lubrificante per catene Chain Lub L650

Lubrificante spray specificatamente formulato per una corretta e appropriata **lubrificazione delle catene di trasmissione in metallo** dei macchinari industriali. **Ottima adesività** e resistenza a forti pressioni.

L'alta viscosità del prodotto garantisce lo scivolamento delle catene e lo scorrere dei cuscinetti sottoposti ad alte rotazioni.

Non danneggia parti in gomma o plastiche. Ottima adesività che, penetrando nelle maglie e lubrificando i piolini, riduce l'usura della catena, della corona, del pignone e delle parti meccaniche in movimento, assicurando sempre il massimo delle prestazioni.

Aspetto: bruno liquido.



Codice	€	Pz.	Confezione
U051600004	---	12	Spray 400 ml

TKNCHEM Lubrificante secco PTFE Drylube L680

Lubrificante secco al PTFE particolarmente efficace in applicazioni che richiedono uno spray lubrificante pulito e che non macchi, mantiene le sue caratteristiche di lubrificazione da -70°C a +300°C. Per la lubrificazione a secco di stampi, attrezzature di precisione, parti scorrevoli, cerniere, cassetti, serrature e componenti di macchine per la lavorazione del legno.

Resiste all'acqua, agli oli e all'abrasione, non trattiene lo sporco e la polvere.

Aspetto: bianco opalescente.



Codice	€	Pz.	Confezione
U051700004	---	12	Spray 400 ml

TKNCHEM Lubrificante antifrizione al bisolfuro di molibdeno Mos2lube A320

Lubrificante con proprietà sbloccanti, la presenza di **bisolfuro di molibdeno (MoS₂)** agevola ed esalta il **potere sbloccante e scivolante**.

Idoneo a prevenire il grippaggio di filetti, di cerniere ed organi in movimento sottoposti a pressioni e temperature elevate; previene inoltre la formazione di nuove ossidazioni, lasciando un velo protettivo e lubrificante.

Aspetto: nero liquido.



Codice	€	Pz.	Confezione
U051650004	---	12	Spray 400 ml