



Pistola per cartucce di silicone

Pistola per silicone e sigillanti, sia in cartuccia che in sacchetto, avanzamento con frizione in acciaio temperato, tubo in alluminio anodizzato, ugelli intercambiabili. Fornita con 3 ugelli e 2 fondelli.



| Codice | € | Per cartucce (ml) | Per sacchetti (ml) |
|------------|---|-------------------|--------------------|
| U634370005 | € | 280÷310 | 600 |



Accessori per pistole di silicone

Accessori di ricambio per pistole cod. U63435 e U63437.



| Codice | € | Descrizione |
|------------|---|-------------|
| U634390005 | € | Beccuccio |
| U634390010 | € | Fondello |

| Codice | € | Descrizione |
|------------|---|-----------------|
| U634390015 | € | Ghiera per tubo |



Schiuma poliuretana universale

Schiuma poliuretana universale **PU 1K 750** per utilizzo manuale, adeguata post-espansione o ritiro dopo l'indurimento, buona proprietà di isolamento, buona resistenza agli agenti chimici, la schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata) e successivamente verniciata o intonacata, non contiene CFC e H-CFC.

Materiali di supporto: calcestruzzo, elementi anodizzati, muratura, metalli, legno, lastre di cartongesso, plastiche, neoprene e substrati bituminosi, pietra. Non idonea per PE, PP, PTFE, silicone.

Applicazioni: isolamento e riempimento in lavori in copertura e costruzioni a secco, isolamento e riempimento di elementi di finitura, connessioni tra pareti, attraversamenti in parete e cavità, isolamento e riempimento di attraversamenti di tubazioni e condotte di ventilazione.



| Codice | € | Pz. | Contenuto (ml) | Applicazione | Rendimento in aria libera (l) | Colore |
|------------|---|-----|----------------|--------------|-------------------------------|--------|
| U632350005 | € | 12 | 750 | manuale | 35 | giallo |



Schiuma poliuretana resistente alla pressione

Schiuma poliuretana resistente alla pressione **PU 750** o **PUP 750** per utilizzo manuale o tramite pistola erogatrice, **elevata densità e resistenza a compressione**, buona postespansione a garanzia di riempimento di cavità profonde, la schiuma è classificata B2 secondo DIN 4102-1, speciale dosatore richiudibile nella versione manuale per consentire l'uso immediato e il riutilizzo di bombole aperte garantendo una funzionalità duratura, **resistente alla pressione dell'acqua fino a 0,5 bar**, buona resistenza agli agenti chimici, la schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata) e successivamente verniciata o intonacata, non contiene CFC e H-CFC.

Materiali di supporto: calcestruzzo, elementi anodizzati, muratura, metalli, legno, lastre di cartongesso, plastiche, neoprene e substrati bituminosi, pietra. Non idonea per PE, PP, PTFE, silicone.

Applicazioni: riempimento rapido di giunti tra gli anelli maschiati dei pozzetti. Sigillatura e legatura di elementi di pozzi, pozzetti, impianti di trattamento, liquami e cisterne. Isolamento e riempimento di attraversamenti in parete, cavità, connessioni tra pareti ed elementi di finitura. Sigillatura e riempimento di cavità tra serramenti e pareti. Montaggio di cassette elettriche.



U632400005

U632400010

| Codice | € | Pz. | Contenuto (ml) | Applicazione | Rendimento in aria libera (l) | Colore |
|------------|---|-----|----------------|--------------|-------------------------------|--------|
| U632400005 | € | 12 | 750 | manuale | 50 | giallo |
| U632400010 | € | 12 | 750 | a pistola | 50 | giallo |