

LOCTITE

## Disinfettante multiuso sanitizzante - SF 7080 Hygien Spray

Disinfettante spray multiuso per aria e superfici, contiene due agenti microbici che esercitano effetto microbicida nei confronti di un ampio spettro di batteri gram+ e gram- (inclusi microbatteri e legionella), bacilli acido resistenti, lieviti e funghi, valida soluzione funzionale al problema dei cattivi odori diffusi attraverso l'impianto di climatizzazione dell'automobile da agenti inquinanti con conseguenti patologie allergiche.

Al termine del trattamento rimarrà un fresco aroma di mentolo ed eucalipto.

Non arreca danno né macchia i tessuti e gli arredi.

Presidio Medico Chirurgico Reg. Ministero della Salute Italiano n. 13231.



Codice	€	Confezione (ml)	Formato
U900550005	◆	150	bomboletta spray

TKN CHEM

## Vasca di lavaggio manuale a caldo

Vasca di lavaggio manuale a caldo realizzata in materiale sintetico (LDPE), per pulizia, sgrassaggio e decarbonizzazione di pezzi meccanici di piccole e medie dimensioni.

### Caratteristiche:

sistema di ossigenazione forzata con la funzione di mantenere la stabilità del liquido detergente anche in forte o fortissima presenza di inquinanti; ampia superficie di lavoro e utilizzo del tubo flessibile per consentire di sgrassare dal pezzo più piccolo al più ingombrante;

5 livelli di filtrazione:

- grossolana: per le parti di sporco che si possono staccare dai pezzi durante la prima fase di sgrassaggio
- da 600µ con filtro lavabile metallico: per le parti di sporco con dimensioni superiori o uguali a 600µ
- magnetica: il liquido utilizzato per la pulizia, prima di ricadere per gravità nella vasca, passa attraverso un magnete in grado di intercettare le particelle ferrose che durante le operazioni di sgrassaggio possono staccarsi dai particolari lavati
- da 100µ con filtro in poliestere: per la maggior parte degli inquinanti
- da 50µ con filtro a cartuccia sostituibile: per bloccare in risalita gli inquinanti residui e ripulire il liquido mantenendolo sempre ai massimi livelli di capacità sgrassante.

Dotazione: **fornita con 120 Kg di detergente sgrassante TKN 100 N cod. U051840020.**



Codice	€	Dimensioni vasca LxPxH (mm)	Alimentazione elettrica (V/Ph/Hz)	Potenza riscaldamento (W)	Temperatura di lavoro (°)	Portata pompa di ricircolo (l/h)	Capacità max vasca (l)	Livello minimo funzionamento (l)	Portata max C.U.D. (Kg)	Dimensioni macchina LxPxH (mm)
U051810005	◆	900x600x850	230/1/50	800	0÷50	400	120	60	250	1120x800x1080

TKN CHEM

## Vasca di lavaggio manuale ad alta pressione

Vasca di lavaggio manuale a caldo realizzata in materiale sintetico (LDPE), in grado di lavorare sia ad alta che a bassa pressione tramite l'ausilio di due pompe, ideale per la pulizia, lo sgrassaggio e la decarbonizzazione di materiali dell'industria meccanica e del settore automotive.

### Caratteristiche:

90 bar reali per effettuare in alta pressione una rapida pulizia dei particolari sporchi negli spazi più difficili da raggiungere;

semplice passaggio premendo un tasto da alta pressione a bassa pressione per lavori di precisione tramite la pompa ed il pennello dedicati;

circuito integrato di aria compressa per la rapida asciugatura del pezzo e del vetro della postazione;

illuminazione interna a LED professionali per un'altissima luminosità a basso consumo;

5 livelli di filtrazione:

- grossolana: per le parti di sporco che si possono staccare dai pezzi durante la prima fase di sgrassaggio
- da 600µ con filtro lavabile metallico: per le parti di sporco con dimensioni superiori o uguali a 600µ
- magnetica: il liquido utilizzato per la pulizia, prima di ricadere per gravità nella vasca, passa attraverso un magnete in grado di intercettare le particelle ferrose che durante le operazioni di sgrassaggio possono staccarsi dai particolari lavati
- da 50µ con filtro a cartuccia sostituibile: primo livello per bloccare in risalita gli inquinanti residui e ripulire il liquido mantenendolo sempre ai massimi livelli di capacità sgrassante.
- da 25µ con filtro a cartuccia sostituibile: secondo livello per terminare la filtrazione iniziata con il filtro precedente.

Dotazione: fornita con illuminazione LED da 7,5 W, pennello flow brush con setole zigriate, kit pistola di soffiaggio in ABS, raccordi e tubazioni, manometro per il controllo della pressione, guanti in lattice **e con 120 Kg di detergente sgrassante TKN 100 HP cod. U051880020.**



Codice	€	Dimensioni vasca LxPxH (mm)	Alimentazione elettrica (V/Ph/Hz)	Potenza riscaldamento (W)	Potenza pompa alta pressione (kW)	Temperatura di lavoro (°)	Portata pompa di ricircolo (l/h)	Capacità max vasca (l)	Pressione max (bar)	Portata max C.U.D. (Kg)	Dimensioni macchina chiusa LxPxH (mm)
U051820005	◆	840x600x950	230/1/50	800	2,2	0÷50	660	120	90	250	1150x835x1800