





Fresa ad inserti per spianatura a 45° con attacco a manicotto

Fresa ad inserti per spianatura a 45° a passo differenziato, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, (ad esclusione dei diametri 200 e 250 mm), geometria molto positiva utilizzabile anche su macchine con potenze ridotte.



Ricambi

Inserto	Vite	Giravite
SEKT-SEHX 1204	A910350055	N202350200

Codice	€	Dimensioni					
		D (mm)	De (mm)	d (H7) (mm)	H (mm)	p (mm)	Z
A580050040	◆	40	53	16	40	6	3
A580050050	◆	50	63	22	48	6	4
A580050063	◆	63	76	22	48	6	5
A580050080	◆	80	93	27	50	6	6
A580050100	◆	100	113	32	50	6	6
A580050125	◆	125	138	40	63	6	7
A580050160	◆	160	173	40	63	6	8
A580050200	◆	200 ¹⁾	213	60	63	6	12
A580050250	◆	250 ¹⁾	263	60	63	6	16
A580051040	◆	40	53	16	40	6	4
A580051050	◆	50	63	22	48	6	5
A580051063	◆	63	76	22	48	6	6
A580051080	◆	80	93	27	50	6	7
A580051100	◆	100	113	32	50	6	8
A580051125	◆	125	138	40	63	6	9
A580051160	◆	160	173	40	63	6	10

¹⁾ Senza fori passaggio lubrorefrigerante.

Ricambi: vedi pag. 523/524/525/526.

Codice	€	Pz	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro												
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti						Cermet				
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN		TIALN	CX 55		
A930700555	◆	10		SEKT 1204 AFTN		12,7	12,7	4,76	5,5	-									●				
A930650505	◆	10		SEHX 1204 ALU		12,7	12,7	4,76	5,5	-	●												

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 329/330/331/332/333/334/335/336/337.