




Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti • Portainseri per filettare, troncatura e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati • Lubrorefrigeranti e sistemi

TKN Microbarena ad inserto per tornitura interna 95° stelo in metallo duro

Microbarena ad inserto per tornitura interna stelo in **metallo duro**, sede inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da montare in apposita bussola con spina di fermo e piano inclinato per il perfetto allineamento dell'inserto. Da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e alesatura anche di fori ciechi con dimensioni ridotte.



Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
CDGT 0401	A910350006	A559250060

Codice	€	ISO	Dimensioni				
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A623100104	€	E04 SCLDR 04 AMS	4	46	24	2,4	4,8
A623100106	€	E06 SCLDR 04 AMS	6	65	37	3,4	6,8


Ricambi: vedi pag. 523/524/525/526.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro											
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti						Cermet			
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN		TIALN	CX 55	
A930270205	€	10		CDGT 040101 FN-ALU		4,03	3,97	1	2,1	0,1	●											
A930270505	€	10		CDGT 040102 FN-ALU		4,03	3,97	1	2,1	0,2	●											
A930271005	€	10		CDGT 040104 FN-ALU		4,03	3,97	1	2,1	0,4	●											
A930271555	€	10		CDGT 040102 FN		4,03	3,97	1	2,1	0,2												●
A930272055	€	10		CDGT 040104 FN		4,03	3,97	1	2,1	0,4												●

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 418/419/420/421.

TKN Microbarena ad inserto per tornitura interna 93° stelo in metallo duro

Microbarena ad inserto per tornitura interna stelo in **metallo duro**, sede inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da montare in apposita bussola con spina di fermo e piano inclinato per il perfetto allineamento dell'inserto. Da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e alesatura anche di fori ciechi con dimensioni ridotte.



Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
WCMT-WCGT 0201	A910350100	A559250060

Codice	€	ISO	Dimensioni				
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A623150106	€	E06 SWUCR 02 AMS	6	65	37	3,9	7,8

Ricambi: vedi pag. 523/524/525/526.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro											
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti						Cermet			
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN		TIALN	CX 55	
A931150205	€	10		WCGT 020101 FN-ALU		2,7	3,97	1,59	2,2	0,1	●											
A931150505	€	10		WCGT 020102 FN-ALU		2,7	3,97	1,59	2,2	0,2	●											
0A93120570	€	10		WCMT 020102		2,7	3,97	1,59	2,2	0,2												●
A931201070	€	10		WCMT 020104		2,7	3,97	1,59	2,2	0,4												●

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 418/419/420/421.