




Morse e tavole per macchina • Fissaggio e staffaggio • **Magneti** • Mandrini idraulici • Mandrini DIN ISO 12164-1 • Mandrini DIN ISO 7388-1 • Mandrini DIN ISO 7388-2 • Mandrini DIN 2080 • Pinze di serraggio ER • Accessori per mandrini • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettamento, bilanciatura e presetting • Tastatori e centratori • Schermi di protezione • Sbavatori • Lampade • Marcatura

format professional quality **Magnete al neodimio**

Magnete al neodimio con rivestimento protettivo in neoprene e gambo filettato. La temperatura operativa raccomandata è di max 60 °C.

Applicazione: presa ottimale su fogli sottili con una superficie sensibile.



Codice	€	ø d (mm)	l (mm)	L (mm)	d	Forza di ritegno (Kg)
C624650022	---	22	6	12,5	M4	5,8
C624650043	---	43	6	21	M6	8,5


Codice	€	ø d (mm)	l (mm)	L (mm)	d	Forza di ritegno (Kg)
C624650066	---	66	8,2	23,5	M8	18
C624650088	---	88	8,2	23,5	M8	42

MAGNETI

format professional quality **Magnete al neodimio**

Magnete al neodimio con rivestimento protettivo in neoprene e boccia filettata. La temperatura operativa raccomandata è di max 60 °C, adesione estremamente elevata in relazione alle dimensioni.

Applicazione: presa ottimale su fogli sottili con una superficie sensibile.




Codice	€	ø d (mm)	l (mm)	L (mm)	D (mm)	d	Forza di ritegno (Kg)
C624670022	---	22	6	11,5	8	M4	6,8
C624670043	---	43	6	10,5	8	M6	8,5

Codice	€	ø d (mm)	l (mm)	L (mm)	D (mm)	d	Forza di ritegno (Kg)
C624670066	---	66	8,2	15	10	M8	18
C624670088	---	88	8,2	17	12	M8	42

SA **Magnete bipolare Nerolit al neodimio**

Magnete bipolare Nerolit al neodimio su involucro di ottone, dotato di foro di fissaggio, di piccole dimensioni ma con forza elevata.



Codice	€	ø A (mm)	B (mm)	C	Forza di ritegno (Kg)
C606600005	---	13	12	M5x4	4,5
C606600010	---	13	20	M5x4	3,5
C606600015	---	16	16	M6x5	12,5
C606600025	---	20	25	M6x8	12,5
C606600030	---	22	20	M6x8	22

Codice	€	ø A (mm)	B (mm)	C	Forza di ritegno (Kg)
C606600035	---	25	25	M6x8	20
C606600040	---	25	35	M6x10	35
C606600045	---	30	25	M6x10	35
C606600050	---	30	35	M6x10	60

format professional quality **Asta flessibile con terminale magnetico**

Asta flessibile con terminale magnetico, per il recupero dei pezzi magnetizzabili da luoghi difficilmente accessibili, impugnatura in materiale plastico.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	ø magnete (mm)	ø testa (mm)	Capacità max (Kg)
N255370005	---	500	12	20	1

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	ø magnete (mm)	ø testa (mm)	Capacità max (Kg)
N255370010	---	500	15	30	1,8

USAG **Asta flessibile con terminale magnetico**

Asta flessibile con terminale magnetico, per il recupero di pezzi magnetizzabili da luoghi difficilmente accessibili, impugnatura in materiale plastico.



Codice	€	Pz.	Lunghezza totale (mm)	ø magnete (mm)	ø fori min (mm)	Capacità max (Kg)
N255350005	---	2	465	8	9	0,4
N255350010	---	2	525	12	13	1,4
N255350015	---	2	525	19	20	4

USAG **Asta telescopica snodata con terminale magnetico snodato**

Asta telescopica con terminale magnetico snodato per il recupero di pezzi magnetizzabili da luoghi difficilmente accessibili, asta in ottone cromato con clip.



Codice	€	Lunghezza max (mm)	ø magnete (mm)	ø fori min (mm)	Capacità max (Kg)
N256550005	---	630	18	19	0,7