



## Mandrino portapinza ER DIN ISO 7388-2 BT 40 PCC



Forma  
AD/B

DIN  
ISO  
7388-2

Mandrino portapinza ER BT 40 DIN ISO 7388-2 (ex JIS B 6339 MAS BT 40) **forma ADB**, Power Collet Chuck è il mandrino portapinze per la massima capacità di asportazione durante la lavorazione ad alta velocità. Il design ottimizzato coniuga l'elevata rigidità con lo smorzamento delle oscillazioni, conservando la macchina, il mandrino e l'utensile. Per il serraggio di utensili a codolo cilindrico mediante l'uso di pinze speciali ER cod. **C70635** (che garantiscono una precisione di concentricità di 0,005 mm con sporgenza 3xD) e standard secondo norma DIN 6499; disponibile in versione corta. Fornito con ghiera di serraggio e bilanciatura standard **G 2.5 25000 giri/min o U<1gmm**.

### Caratteristiche:

- Elevata capacità di asportazione grazie alle velocità superiori, agli avanzamenti maggiori e alla profondità di passata superiore
- Tempi di lavorazione più brevi
- Maggiore silenziosità di funzionamento da cui derivano una migliore qualità della superficie, vita dell'utensile superiore, minore usura del mandrino e della macchina
- Migliore stabilità dimensionale
- Smorzamento delle vibrazioni
- Idoneità in egual misura sia per la lavorazione ad alta velocità che per l'asportazione pesante

Si raccomanda di utilizzare ghiera cod. **C70640** e pinze cod. **C70635** specifiche per mandri Power Collet Chuck.



| Codice     | €   | Pinza ER | Ø D (mm) | Ø serraggio (mm) | L (mm) | A (mm) | Tipo  |
|------------|-----|----------|----------|------------------|--------|--------|-------|
| C655110016 | --- | 16       | 28       | 2-10             | 43     | 70     | corto |
| C655110025 | --- | 25       | 42       | 2-16             | 51     | 70     | corto |
| C655110032 | --- | 32       | 50       | 2-20             | 64     | 70     | corto |



## Mandrino portapinza ER Mini DIN ISO 7388-2 BT 40




Forma  
AD

DIN  
ISO  
7388-2

Mandrino portapinza ER Mini BT 40 DIN ISO 7388-2 (ex JIS B 6339 MAS BT 40), forma AD, per il serraggio di utensili a codolo cilindrico mediante l'uso di pinze ER Mini secondo norma DIN 6499 A/B; disponibile in versione corta, lunga e extralunga.

Fornito con ghiera di serraggio e bilanciatura standard **G 2.5 25000 giri/min**.



| Codice     | €   | Pinza ER | d1 (mm) | l1 (mm) | Tipo  |
|------------|-----|----------|---------|---------|-------|
| C651060011 | --- | 11       | 16      | 70      | corto |
| C651060016 | --- | 16       | 22      | 70      | corto |
| C651060025 | --- | 25       | 35      | 70      | corto |
| C651060111 | --- | 11       | 16      | 100     | lungo |
| C651060116 | --- | 16       | 22      | 100     | lungo |

| Codice     | €   | Pinza ER | d1 (mm) | l1 (mm) | Tipo       |
|------------|-----|----------|---------|---------|------------|
| C651060125 | --- | 25       | 35      | 100     | lungo      |
| C651060211 | --- | 11       | 16      | 160     | extralungo |
| C651060216 | --- | 16       | 22      | 160     | extralungo |
| C651060225 | --- | 25       | 35      | 160     | extralungo |




## Mandrino portapinza ER DIN ISO 7388-2 BT 40 BASIC

Mandrino portapinza ER, BT 40 DIN ISO 7388-2 (ex JIS B 6339 MAS BT 40)

**BASIC forma AD**, per il serraggio di utensili a codolo cilindrico mediante l'uso di pinze secondo norma DIN 6499 A/B.

Fornito con ghiera di serraggio e bilanciatura **G 2.5 25.000 giri/min o U<1 gmm**.



Forma  
AD

DIN  
ISO  
7388-2

| Codice     | €   | Pinza ER | Ø D (mm) | Ø serraggio (mm) | L (mm)        | A (mm) | Tipo  |
|------------|-----|----------|----------|------------------|---------------|--------|-------|
| C654350016 | --- | 16       | 28       | 0,5-10           | <sup>1)</sup> | 70     | corto |
| C654350025 | --- | 25       | 42       | 1-16             | 58,5          | 70     | corto |

| Codice     | €   | Pinza ER | Ø D (mm) | Ø serraggio (mm) | L (mm) | A (mm) | Tipo  |
|------------|-----|----------|----------|------------------|--------|--------|-------|
| C654350032 | --- | 32       | 50       | 1,5-20           | 65,5   | 70     | corto |

<sup>1)</sup>Con foro passante.