

format professional quality Set di micrometri digitali per esterni - IP 65

Set di micrometri digitali per esterni, **grado di protezione IP 65**.

Contenuto:

- 1 micrometro 0÷25 mm
- 1 micrometro 25÷50 mm
- 1 micrometro 50÷75 mm
- 1 micrometro 75÷100 mm
- 3 aste di riscontro di azzeramento 25, 50 e 75 mm
- 1 tasto di regolazione

Fornito in cassetta di legno.

Uscita dati:

- USB cavo cod. F102820013 e interfaccia cod. F102820019
- wireless set cod. F102820026
- Batteria cod. F030272032



Codice	€	Campo di misura (mm)	Composto da
F102820001	---	0÷100	F102820025/0050/0075/0100

format professional quality Collegamenti per strumenti di misura digitali

Cavo e interfaccia di collegamento e set wireless per strumenti di misura digitali con trasmissione dati a PC tramite interfaccia USB. I valori di misurazione vengono trasferiti dallo strumento al PC mediante il collegamento del cavo all'interfaccia USB, premendo il tasto "DATA" (presente sull'interfaccia) in quanto non proponiamo l'interruttore a pedale sul catalogo; i dati trasmessi al PC possono essere salvati come file testo, file Excel o in un database.



F102820013

F102820019

F102820026

Codice	€	Esecuzione
F102820013	---	Cavo di collegamento strumento a interfaccia USB
F102820019	---	Interfaccia USB EN/FR/RU/AR (QWERTY) con cavo di collegamento a PC
F102820026	---	Set wireless (ricevitore e trasmettitore)

Mitutoyo Micrometro digitale per esterni - IP 65

Micrometro digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 65**, passo della vite di 2 mm/giro, velocità di spostamento dello stelo quattro volte veloce rispetto ai micrometri standard, superfici di contatto in metallo duro, rettificato, lappate di precisione, struttura in acciaio con guanciali isolanti, doppia frizione consente l'uso dello strumento con una sola mano, tamburo cromato opaco, leva di blocco.

Funzioni elettroniche:

- auto-spegnimento dopo 20 minuti di non utilizzo
- zero/ABS
- allarme basso voltaggio
- funzione lock
- memorizzazione del valore misurato (funzione hold)

Uscita dati:

- Digimatic cavo cod. F051090050 e F051090055
- USB cod. F051090060

Batteria cod. F030270357



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Altezza cifre (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Limite d'errore (mm)	Planarità (mm)	Parallelismo (mm)	Uscita dati	Forza di misura (N)
F109070250	---	0÷25	0,001	9	6,35	2	± 0,001	0,0003	0,001	sì	7-12
F109070251	---	0÷25	0,001	9	6,35	2	± 0,001	0,0003	0,001	no	7-12

Mitutoyo Micrometro digitale per esterni ad alta accuratezza

Micrometro digitale con display a cristalli liquidi, per controlli con grandi accuratezze, dotato di un innovativo sensore rotativo ABS, la stabilità delle misure è garantita da una elevata rigidità strutturale e da un meccanismo per l'applicazione costante della forza di misura. Superfici di contatto Ø 3,2 mm riportate in metallo duro, lappate di precisione, struttura coperta da guanciali isolati termicamente, stelo con blocco.

Funzioni elettroniche:

- auto-spegnimento dopo 20 minuti di non utilizzo
- allarme basso voltaggio
- funzione lock
- memorizzazione del valore misurato (funzione hold)
- memorizzazione valori di Preset

Uscita dati:

- Digimatic cavo cod. F051090050 e F051090055
- USB cod. F051090060

Batteria cod. F030272032



ABSOLUTE®



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Altezza cifre (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)	Limite d'errore (mm)	Planarità (mm)	Parallelismo (mm)	Uscita dati	Forza di misura (N)
F109000025	---	0÷25	0,001-0,005	7,5	6,35	0,5	25	± 0,005	0,0003	0,0006	sì	7-9