

3M Platorello per dischi a cambio rapido TR - Sistema Roloc



Platorello per dischi abrasivi **a cambio rapido TR - Sistema Roloc™**, per il montaggio di dischi con platorello in plastica e con filetto maschio tipo TR. Il platorello è filettato per essere montato direttamente sulle specifiche smerigliatrici pneumatiche con attacco filettato maschio da 1/4"-20 UNC oppure sulle smerigliatrici angolari con attacco filettato maschio da M14; per il montaggio su altri utensili che prevedono il serraggio tramite mandrino acquistare separatamente il gambo adattatore con codolo da \varnothing 6 mm cod. L15350. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.



Codice	€	Pz.	Ø platorello (mm)	Tipo	Attacco filettato femmina	N° giri max (gir/min)
L153450005	◆	5	50	soffice	1/4"-20 UNC	20.000
L153450010	◆	5	50	medio	1/4"-20 UNC	25.000
L153450015	◆	5	50	duro	1/4"-20 UNC	25.000
L153450020	◆	5	75	soffice	1/4"-20 UNC	15.000

Codice	€	Pz.	Ø platorello (mm)	Tipo	Attacco filettato femmina	N° giri max (gir/min)
L153450025	◆	5	75	medio	1/4"-20 UNC	18.000
L153450030	◆	5	75	duro	1/4"-20 UNC	20.000
L153450035	◆	5	75	medio	M14	18000
L153450040	◆	5	75	duro	M14	18000

3M Gambo adattatore per platorelli - Sistema Roloc



Gambo adattatore per platorelli **a cambio rapido TR - Sistema Roloc™**, consente il montaggio dei platorelli con attacco femmina da 1/4"-20 UNC su utensili diversi come smerigliatrici angolari con mandrino a pinza da \varnothing 6 mm oppure su utensili tradizionali con mandrino autoserrante o con chiusura a chiave.



Codice	€	Pz.	Ø gambo (mm)	Attacco filettato maschio
L153500006	◆	5	6	1/4"-20 UNC

3M Disco abrasivo Precision - Sistema Roloc

Disco abrasivo **Precision - Sistema Roloc™** in tessuto non tessuto con abrasivo ceramico PSG, gamma completa per il condizionamento delle superfici con un taglio più rapido e una maggiore durata, per la molatura (con le grane più grosse), sbavatura, finitura e lucidatura di metalli ferrosi e non, acciai basso legati, acciai a basso tenore di carbonio. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.



Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo
L15364	●	●	●	●



Codice	€	Pz.	Ø dischi (mm)	Grana	Colore	N° giri max (gir/min)
L153640005	◆	25	50	molto grossa	grigio	25.000
L153640010	◆	25	50	grossa	marrone	25.000
L153640015	◆	25	50	media	rosso	25.000
L153640020	◆	25	50	fine	verde	25.000
L153640025	◆	25	50	molto fine	blu	25.000

Codice	€	Pz.	Ø dischi (mm)	Grana	Colore	N° giri max (gir/min)
L153640030	◆	25	75	molto grossa	grigio	20.000
L153640035	◆	25	75	grossa	marrone	20.000
L153640040	◆	25	75	media	rosso	20.000
L153640045	◆	25	75	fine	verde	20.000
L153640050	◆	25	75	molto fine	blu	20.000

3M Disco abrasivo 361F - Sistema Roloc



Disco abrasivo **361F - Sistema Roloc™** in ossido di alluminio, alta resistenza alla pressione e alle temperature, per smerigliare metalli ferrosi e non, acciai basso legati, acciai a basso tenore di carbonio, materiali plastici e legni duri. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.



Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Ghisa	Plastiche e Legno
L15365	○	●	●	●

Codice	€	Pz.	Ø disco (mm)	Grana	Colore	N° giri max (gir/min)
L153650050	◆	50	50	50	verde	25.000
L153650060	◆	50	50	60	arancione	25.000
L153650080	◆	50	50	80	giallo	25.000
L153650120	◆	50	50	120	bianco	25.000

Codice	€	Pz.	Ø disco (mm)	Grana	Colore	N° giri max (gir/min)
L153651050	◆	50	75	50	verde	20.000
L153651060	◆	50	75	60	arancione	20.000
L153651080	◆	50	75	80	giallo	20.000
L153651120	◆	50	75	120	bianco	20.000