



Manicotto abrasivo Cubitron II 947A per satinatrice

Manicotto abrasivo **Cubitron II™ 947A con abrasivo PSG con granuli a forma triangolare**, con additivo per ridurre le temperature in levigatura e proteggere le leghe sensibili al calore come acciaio inossidabile, leghe di nichel e di titanio, velocità di taglio elevate anche a bassa pressione, **per la levigatura senza la formazione di strisce**, per operazioni di satinatura, lucidatura e finitura di superfici in acciaio, acciaio inox e materiali non ferrosi.

Da utilizzare con i tamponi cod. L700400005 e L700400010.



| Codice | Alluminio e leghe | Acciaio | Acciaio temprato | Acciaio INOX | Leghe di Titanio |
|--------|-------------------|---------|------------------|--------------|------------------|
| L70045 | ○ | ● | ● | ● | ● |



| Codice | € | Pz. | Grana | Ø (mm) | Larghezza (mm) |
|------------|-----|------|-------|--------|----------------|
| L700450060 | --- | ◆ 20 | 60 | 90 | 100 |
| L700450080 | --- | ◆ 20 | 80 | 90 | 100 |

| Codice | € | Pz. | Grana | Ø (mm) | Larghezza (mm) |
|------------|-----|------|-------|--------|----------------|
| L700450120 | --- | ◆ 20 | 120 | 90 | 100 |

Per caratteristiche tecniche vedi pagina 946.



Manicotto abrasivo Trizact 237AA per satinatrice

Manicotto abrasivo **Trizact™ con abrasivo resinato di ossido di alluminio** su supporto di tela di peso X, per applicazioni a pressione medio-bassa su acciaio inossidabile, acciaio dolce, leghe di nichel, titanio e cromo-cobalto; abrasivo con strutture piramidali che si spezzano con l'uso ripetuto esponendo continuamente nuovo minerale affilato, **potere di taglio costante per un uniforme asportazione di materiale**.

Da utilizzare con i tamponi cod. L700400010.



| Codice | Alluminio e leghe | Acciaio | Acciaio temprato | Acciaio INOX | Ghisa | Rame Ottone Bronzo | Leghe di Titanio |
|--------|-------------------|---------|------------------|--------------|-------|--------------------|------------------|
| L70046 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |



| Codice | € | Pz. | Grana | Grana orig. Trizact (mm) | Ø (mm) | Larghezza (mm) |
|------------|-----|------|-------|--------------------------|--------|----------------|
| L700460120 | --- | ◇ 20 | 120 | A160 | 90 | 100 |
| L700460240 | --- | ◇ 20 | 240 | A80 | 90 | 100 |

| Codice | € | Pz. | Grana | Grana orig. Trizact (mm) | Ø (mm) | Larghezza (mm) |
|------------|-----|------|-------|--------------------------|--------|----------------|
| L700460280 | --- | ◇ 20 | 280 | A65 | 90 | 100 |
| L700460800 | --- | ◇ 20 | 800 | A30 | 90 | 100 |



Manicotto abrasivo in tessuto non tessuto DF-BL per satinatrice

Manicotto abrasivo in tessuto non tessuto **DF-BL** impregnato con **abrasivo in ossido di alluminio**, extra flessibile per operazioni impegnative come la sbavatura, la mascheratura e la finitura su molti metalli, il supporto rinforzato anti-allungamento e un bordo estremamente resistente offrono una elevato potere di taglio, **per la levigatura controllata senza strappi e una finitura senza sbavature**.

Da utilizzare con i tamponi cod. L700400005 e L700400010.



| Codice | Alluminio e leghe | Acciaio | Acciaio temprato | Acciaio INOX | Rame Ottone Bronzo | Leghe di Titanio | Plastiche |
|--------|-------------------|---------|------------------|--------------|--------------------|------------------|-----------|
| L70060 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |



| Codice | € | Pz. | Grana | Ø (mm) | Larghezza (mm) |
|------------|-----|-----|--------|--------|----------------|
| L700600005 | --- | ◆ 5 | grossa | 90 | 100 |
| L700600010 | --- | ◆ 5 | media | 90 | 100 |

| Codice | € | Pz. | Grana | Ø (mm) | Larghezza (mm) |
|------------|-----|-----|-------|--------|----------------|
| L700600015 | --- | ◆ 5 | fine | 90 | 100 |



Manicotto abrasivo in tessuto non tessuto per satinatrice

Manicotto abrasivo in tessuto non tessuto impregnato con abrasivo in ossido di alluminio, struttura aperta per prevenire l'intasamento prematuro e per aumentare il dissipamento del calore, il supporto rinforzato anti-allungamento e un bordo estremamente resistente offrono un elevato potere di taglio, per la levigatura di superfici leggermente danneggiate, per rimuovere incrostazioni, ossidazioni e ruggine, strati di vernice.

Da utilizzare con i tamponi cod. L700400005 e L700400010.



| Codice | Alluminio e leghe | Acciaio | Acciaio temprato | Acciaio INOX | Rame Ottone Bronzo | Plastiche |
|--------|-------------------|---------|------------------|--------------|--------------------|-----------|
| L70470 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |



| Codice | € | Pz. | Grana | Ø (mm) | Larghezza (mm) |
|------------|-----|------|--------|--------|----------------|
| L704700200 | --- | ◇ 10 | grossa | 90 | 100 |
| L704700205 | --- | ◇ 10 | media | 90 | 100 |

| Codice | € | Pz. | Grana | Ø (mm) | Larghezza (mm) |
|------------|-----|------|------------|--------|----------------|
| L704700210 | --- | ◇ 10 | molto fine | 90 | 100 |