



## Mola abrasiva con gambo forma a sfera

Mola sferica con gambo, forma a sfera KU, abrasivo **in corindone pregiato rosa AR** **durezza O** con legante ceramico, resistente sui bordi con mantenimento costante della forma. Particolarmente indicato per acciai legati e non, acciai super rapidi e acciai inossidabili e fusioni di acciaio e ghisa. La prestazione migliore si ottiene con la velocità periferica da 25 a 40 m/s nell'utilizzo su spigoli e da 15 a 25 m/s su superfici piane.

**Codice**

Acciaio
  Acciaio INOX
  Ghisa

L40151 ÷ L40157 ● ○ ○



Finale Codice	L40151		L40153		L40155		L40157		Ø (mm)	Ø gambo (mm)	N° giri max (gir/min)
	GRANA 46 €	Pz.	GRANA 60 €	Pz.	GRANA 80 €	Pz.	GRANA 100 €	Pz.			
0030								10	3	3	300.200
0050				10				10	5	3	190.900
0080								10	8	3	116.200
0081								10	8	6	119.300
0100								10	10	3	83.300
0101								10	10	6	95.400
0130								10	13	3	54.000
0131								10	13	6	73.400
0160								10	16	6	59.600
0200								10	20	6	47.700
0250								10	25	6	38.100



## Mola abrasiva con gambo forma cilindrica con testa arrotondata

Mola cilindrica con testa arrotondata con gambo, forma WR, abrasivo **in corindone pregiato rosa AR** **durezza O** con legante ceramico, resistente sui bordi con mantenimento costante della forma. Particolarmente indicato per acciai legati e non, acciai super rapidi e acciai inossidabili e fusioni di acciaio e ghisa. La prestazione migliore si ottiene con la velocità periferica da 25 a 40 m/s nell'utilizzo su spigoli e da 15 a 25 m/s su superfici piane.

**Codice**

Acciaio
  Acciaio INOX
  Ghisa

L40161 ÷ L40167 ● ○ ○



Finale Codice	L40161		L40163		L40165		L40167		Dimensioni øxH (mm)	Ø gambo (mm)	N° giri max (gir/min)
	GRANA 46 €	Pz.	GRANA 60 €	Pz.	GRANA 80 €	Pz.	GRANA 100 €	Pz.			
0306								10	3x6	3	219.800
0510				10				10	5x10	3	136.500
0816								10	8x16	6	119.300
1320								10	13x20	6	73.400



## Mola abrasiva con gambo forma a ogiva

Mola a ogiva con gambo, forma SP, abrasivo **in corindone pregiato rosa AR** **durezza O** con legante ceramico, resistente sui bordi con mantenimento costante della forma. Particolarmente indicato per acciai legati e non, acciai super rapidi e acciai inossidabili e fusioni di acciaio e ghisa. La prestazione migliore si ottiene con la velocità periferica da 25 a 40 m/s nell'utilizzo su spigoli e da 15 a 25 m/s su superfici piane.

**Codice**

Acciaio
  Acciaio INOX
  Ghisa

L40175 ÷ L40179 ● ○ ○



Finale Codice	L40175		L40177		L40179		Dimensioni øxH (mm)	Ø gambo (mm)	N° giri max (gir/min)
	GRANA 46 €	Pz.	GRANA 60 €	Pz.	GRANA 80 €	Pz.			
0510				10			5x10	3	149.500
0816							8x16	3	72.800
0817							8x16	6	119.300
1320							13x20	6	73.400
2032				10			20x32	6	47.700