



# ANTISPATTER WB A385

**ANTISPATTER WB A385** è un formulato antiadesivo e distaccante per saldatura che evita l'adesione di scorie e gocce di saldatura sui supporti e sui pezzi in lavorazione. È esente da siliconi e quindi le superfici trattate sono idonee a ricevere operazioni di verniciatura, cromatura e serigrafia previa pulizia del pezzo. Questo prodotto è ideale per essere utilizzato nel campo della saldatura e nell'industria delle materie plastiche come distaccante per gli stampi.

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Stato fisico	Liquido oleoso in dispersione gassosa
Aspetto del getto con erogatore standard	Dispersione a nebulizzazione fine
Aspetto del getto con erogatore supplementare	Erogatore supplementare non previsto
Cannuccia	Non prevista
Colore	Incolore
Odore	Caratteristico

### Contiene

fluidi antiadesivi, propellente Propano/Butano.

## MODALITÀ D'USO RACCOMANDATE

Per un corretto utilizzo, agitare la bombola prima dell'uso e spruzzare in quantità molto contenute. Asportare il prodotto in eccesso con un panno pulito.

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA  
Via delle Gerole, 19 - 20867 CAPONAGO (MB) ITALIA  
tel. +39 02 95746081 - fax. + 39 02 95745182  
[info@cdu.net](mailto:info@cdu.net)