



# CHAIN LUB L650

**CHAIN LUB L650** è un lubrificante per catene ad elevato potere adesivo e resistente a forti pressioni. La sua miscela è formata da agenti ad alta viscosità e da lubrificanti specifici. L'elevata resistenza alle forze centrifughe fa in modo che il potere lubrificante sia mantenuto costante in un vasto range di temperature, da -10°C a 130°C con picchi fino a 150°C.

Il prodotto può essere utilizzato su qualunque tipo di catena, su cuscinetti e su ogni particolare in cui la lubrificazione è resa difficoltosa dall'espulsione del materiale lubrificante normale, causata dalla notevole velocità.

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Stato fisico	Liquido grasso in dispersione gassosa
Aspetto del getto con erogatore standard	Direzionale
Aspetto del getto con erogatore supplementare	Dispersione a media nebulizzazione
Cannuccia	Non prevista
Colore	Bruno
Odore	Caratteristico
Temperatura di esercizio	-10 °C + 130 °C

### Contiene

composti polibutenici, grassi lubrificanti, propellente Propano/Butano.

### Non contiene

solventi clorurati.

## MODALITÀ D'USO RACCOMANDATE

Pulire preventivamente la catena. Agitare la bombola sino a sentire il movimento delle sfere all'interno. Spruzzare da circa 20 cm di distanza, mantenendo l'erogatore in posizione verticale.

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA  
Via delle Gerole, 19 - 20867 CAPONAGO (MB) ITALIA  
tel. +39 02 95746081 - fax. + 39 02 95745182  
[info@cdu.net](mailto:info@cdu.net)