

GRIP A350 è un antislittante per cinghie che sostituisce i vecchi prodotti a base di cera colofonia, usati per eliminare gli slittamenti delle cinghie di trasmissione.

Aumenta la coesione tra le cinghie e le pulegge senza vetrificare e incrementa la capacità di trazione. Impregnando la cinghia, elimina ogni tipo di rumore o cigolio permettendo un funzionamento silenzioso.

Il prodotto può essere utilizzato su qualunque tipo di cinghia; è consigliabile comunque applicarlo solo su cinghie nuove o comunque in buone condizioni in quanto quelle deteriorate potrebbero rompersi. Applicare attenendosi alle seguenti istruzioni: pulire accuratamente la cinghia, che non deve essere in movimento.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Stato fisico	Liquido grasso in dispersione gassosa
Aspetto del getto con erogatore standard	Direzionale
Aspetto del getto con erogatore supplementare	Erogatore supplementare non previsto
Cannuccia	Non prevista
Colore	Ocra
Odore	Caratteristico

Contiene

composti polibutenici, lubrificanti, solventi organici volatili, propellente propano/butano.

Non contiene

CFC.

MODALITÀ D'USO RACCOMANDATE

Pulire accuratamente la cinghia, che non deve essere in movimento.

Agitare la bombola sino a sentire il movimento delle sfere all'interno; spruzzare da circa 20 cm di distanza, mantenendo l'erogatore in posizione verticale, tenendo presente che i migliori risultati si ottengono con applicazioni leggere ma frequenti; si consiglia di controllare periodicamente le condizioni delle cinghie.

È sconsigliato l'uso in ambienti con notevole presenza di materiali solidi volatili (es. ovattifici o lanifici).

AL FINE DI GARANTIRE IL COMPLETO SVUOTAMENTO DELL'EROGATORE CHE ALTRIMENTI POTREBBE INTASARSI IRRIMEDIABILMENTE, TERMINATO L'UTILIZZO, È CONSIGLIABILE CAPOVOLGERE LA BOMBOLA E SPRUZZARE SINO A QUANDO NON ESCE PIÙ PRODOTTO, MA SOLO PROPELLENTE.

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA
Via delle Gerole, 19 - 20867 CAPONAGO (MB) ITALIA
tel. +39 02 95746081 - fax. + 39 02 95745182
info@cdu.net