

**NO WING R700** è un protettivo semi-oleoso, anticorrosivo, antiossidante a base sintetica. Protegge tutti i metalli e le superfici pregiate dall'umidità e dall'ossidazione. Previene la corrosione provocata dalle impronte digitali, ravviva e rende brillanti le superfici finite e quelle dotate di elevata finitura superficiale. Disponibile anche nella versione spray.

**CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE**

Aspetto	Liquido opalescente
Colore	Giallo ocra
Odore	Caratteristico
Tipo film	Semi-oleoso
Densità	0,800 - 0,815 g/cm <sup>3</sup>
Viscosità	3 cPs
Flash-point V.C.	> 70°C
Temperatura di applicazione	> 5°C
Resistenza nebbia salina 5% ISO 9227 (end test 3)	24 ore
Spessore film	2-3 µm
Protezione al coperto	Da 6 a 12 mesi

**Contiene**

solventi petroliferi, agenti protettivi sintetici, antiossidanti.

**MODALITÀ D'USO RACCOMANDATE**

Questo prodotto è di sicuro impiego per la protezione e la prevenzione dell'ossidazione di: stampi, utensili, blocchetti di riscontro, strumenti di misura, armi e manufatti pregiati. Applicare a pennello, a spruzzo o per immersione sul pezzo pulito e asciutto.

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA  
Via delle Gerole, 19 - 20867 CAPONAGO (MB) ITALIA  
tel. +39 02 95746081 - fax. + 39 02 95745182  
[info@cdu.net](mailto:info@cdu.net)