

NO WING R700 è un protettivo semi-oleoso, anticorrosivo, antiossidante a base sintetica.

Protegge tutti i metalli e le superfici pregiate dall'umidità e dall'ossidazione.

Previene la corrosione provocata dalle impronte digitali, ravviva e rende brillanti le superfici finite e quelle dotate di elevata finitura superficiale.

Il prodotto è di sicuro impiego per la protezione e la prevenzione dell'ossidazione di: stampi, utensili, blocchetti di riscontro, strumenti di misura, armi e manufatti pregiati.

Disponibile anche nella versione liquida.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Stato fisico	Liquido in dispersione gassosa
Colore	Giallo ocra
Odore	Caratteristico
Aspetto del getto con erogatore standard	Dispersione a nebulizzazione fine
Cannuccia	Disponibile nella scatola
Tipo film	Semi-oleoso
Densità	0,700 g/cm ³
Viscosità del prodotto base	3 cPs
Flash-point V.C.	< 0 °C
Temperatura di applicazione	> 5°C
Resistenza nebbia salina 5% ISO 9227 (end test 3)	24 ore
Spessore film	2-3 µm
Protezione al coperto	Da 6 a 12 mesi

Contiene

solventi petroliferi, agenti protettivi sintetici, antiossidanti, propellente Propano/Butano.

MODALITÀ D'USO RACCOMANDATE

Applicare sul pezzo pulito e asciutto.

Agitare la bombola, quindi spruzzare da circa 20 cm di distanza un velo uniforme di prodotto, mantenendo l'erogatore in posizione verticale.

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA
Via delle Gerole, 19 - 20867 CAPONAGO (MB) ITALIA
tel. +39 02 95746081 - fax. + 39 02 95745182
info@cdu.net