



PERFORMA 40 E/BD

PERFORMA 40 E/BD è un fluido semisintetico emulsionabile in acqua, per operazioni di taglio e rettifica. Esente da boro e da battericidi a rilascio di formaldeide, con un basso contenuto di olio minerale ed un elevato contenuto di additivi untuosanti sintetici la cui dispersione in acqua forma un'emulsione traslucida. Offre un ottimo potere detergente ed un ottimo controllo della corrosione, oltre ad una eccellente resistenza alla degradazione microbiologica. Poco schiumogeno con acque di media durezza.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

PARAMETRO	CONDIZIONI / NORMA	PURO	EMULSIONATO
Aspetto		Liquido limpido	Traslucido
Colore		Giallo brillante	Paglierino
Fattore rifrattometrico		1.5 - 1.7	
Valore pH al 5%	UNI 24003		9.80 - 10.70
Densità	20° C	0.99 – 1.01 Kg/dm ³	
Protezione anticorrosiva	DIN 51360/2		2.5% rif.

Contiene

olio minerale, stabilizzanti, anticorrosivi di ultima generazione, untuosante sintetico.

Non contiene

boro, donatori di formaldeide, ammine secondarie, cloro.

CONCENTRAZIONI D'USO RACCOMANDATE

MATERIALE	ASPORTAZIONE (A PARTIRE DAL)	RETTIFICA (A PARTIRE DAL)
Alluminio	4%	3%
Acciai	6%	-
<i>Concentrazioni da intendersi rifrattometriche</i>		

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA
Via delle Gerole, 19 - 20867 CAPONAGO (MB) ITALIA
tel. +39 02 95746081 - fax. + 39 02 95745182
info@cdu.net