



TAP CUT F510

TAP CUT F510 è un olio da taglio lubrorefrigerante specifico per lavorazioni meccaniche su acciai inox.

La sua formulazione esente da cloro e ricca di additivi EP, lo rende particolarmente adatto per le operazioni di asportazione truciolo come foratura, tornitura, taglio e maschiatura.

Disponibile anche nella versione liquida.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Stato fisico	Liquido oleoso in dispersione gassosa
Aspetto del getto con erogatore standard	Direzionale
Aspetto del getto con erogatore supplementare	Erogatore supplementare non previsto
Cannuccia	Disponibile nella scatola
Colore	Paglierino
Odore	Caratteristico

Contiene

oli minerali raffinati, additivi EP, propellente Propano/Butano.

Non contiene

cloro.

MODALITÀ D'USO RACCOMANDATE

Per un corretto uso del prodotto, agitare la bombola prima dell'uso. Spruzzare sulle parti in lavorazione, da circa 20 cm di distanza, un velo di prodotto mantenendo l'erogatore in posizione verticale.

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA
Via delle Gerole, 19 - 20867 CAPONAGO (MB) ITALIA
tel. +39 02 95746081 - fax. + 39 02 95745182
info@cdu.net